



IHM Industrial - Série GREEN 2ª Geração

Interface Homem-Máquina Industrial de Alta Performance

G2070HE

Tela TFT 7" 1024×600 px 16,77 mi de cores

Alimentação 24 VDC

COM0/1/2: RS-232/485/422 · Wi-Fi opcional

Ethernet 10/100 Mbps + USB Host + USB Type-C

- Tela TFT 7" com 1024×600 px, 450 cd/m² e contraste 800:1 — alta definição visual
- Proteção IP65 — resistência a poeira e água em ambientes industriais exigentes
- COM0: RS-232 / RS-485 / RS-422 | COM1: RS-485 | COM2: RS-232 | Ethernet — integração flexível
- USB Host — armazenamento expansível para backup e atualizações
- Estrutura compacta 204×150×37 mm e leve (0,5 kg) — fácil instalação em painel

Visão Geral

O G2070HE é uma Interface Homem-Máquina (IHM) avançada para aplicações industriais exigentes. Equipado com tela TFT de 7 polegadas e resolução de 1024×600 pixels, suporta 16,77 milhões de cores, proporcionando visualização nítida e fiel de dados complexos. Conta com alimentação 24 VDC, conectividade RS-232/422/485, Ethernet 10/100 Mbps e armazenamento externo via USB Host. Sua estrutura compacta de 204×150×37,2 mm com proteção IP65 garante durabilidade em ambientes adversos.

Especificações Técnicas

Especificações de Desempenho	
Tamanho do display	7" TFT
Área ativa do display	154,21 (L) × 85,92 (A) mm
Resolução	1024 × 600 pixels
Cores	16,7 milhões
Ângulo de visão	85° / 85° / 85° / 85° (esq. / dir. / cima / baixo)
Taxa de contraste	800:1
Retroiluminação	LED
Brilho	450 cd/m ²
Vida útil da retroilum.	> 30.000 horas
Painel touch	Resistivo 4 fios (dureza superficial 4H)
CPU	Quad-core ARM — 1,5 GHz
Memória	4 GB eMMC + 512 MB RAM
RTC	Integrado
Memória expansível	1× USB Host 1× USB Slave (Type-C)
Porta de impressão	USB Host / Porta serial
Ethernet	10/100 Mbps
Acesso remoto	Upload/download HMI, monitoramento VNC, pass-through CLP via rede
Wi-Fi (G2070HE-WIFI)	IEEE 802.11 b/g/n — máx. 17 dBm
Download de programa	USB Slave (Type-C) / Pen Drive / Ethernet
Porta COM	COM0: RS-232 / RS-485 / RS-422 COM1: RS-485 COM2: RS-232
Especificações Elétricas	
Alimentação	DC 18V ~ 28V
Consumo de energia	7 W @ DC 24V
Perda de potência permit.	< 3 ms
Resistência de isolamento	> 50 MΩ @ 500V DC
Teste dielétrico	500 VAC por 1 minuto
Especificações Mecânicas	
Material da carcaça	Plástico de engenharia
Dimensão total	204 × 150 × 37 mm
Dimensão do recorte	192 × 138 mm
Peso	0,5 kg
Especificações Ambientais	
Temperatura de operação	0°C ~ 50°C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR (sem condensação)
Temperatura de armazen.	-20°C ~ 60°C

Benefícios do Produto

- **Alta resolução e fidelidade de cores:** tela TFT 7" com 1024×600 px e 16,77M cores oferece visualização precisa, facilitando o controle detalhado e a rápida interpretação dos processos industriais.
- **Conectividade múltipla:** suporte a RS-232, RS-422, RS-485 e Ethernet 10/100 Mbps assegura integração eficiente com diversos dispositivos e redes industriais, ampliando a versatilidade do sistema.
- **Conectividade versátil:** múltiplas portas seriais (COM0, COM1, COM2) e Ethernet 10/100 Mbps facilitam integração com controladores, sensores e redes industriais, promovendo comunicação robusta e flexível.
- **Armazenamento externo via USB:** permite fácil atualização de software e backup de dados, otimizando a manutenção e a gestão da interface sem necessidade de equipamentos adicionais.
- **Operação em ampla faixa de tensão:** dimensões de 204×150×37,2 mm, peso de 0,9 kg e proteção IP65 proporcionam resistência a ambientes industriais, garantindo longevidade e operação confiável.

Aplicações e Uso

- **Monitoramento em linhas de produção:** interface para visualização e controle em tempo real de processos industriais, facilitando ajustes e manutenção preventiva.
- **Controle de sistemas de automação:** integração com controladores e sensores via múltiplas interfaces seriais e Ethernet para comandos precisos e troca rápida de informações.
- **Registro e análise de dados operacionais:** controle eficiente de parâmetros ambientais, assegurando condições operacionais otimizadas em ambientes sensíveis.
- **Ambientes industriais agressivos:** utilização da conexão Ethernet para acesso remoto, possibilitando intervenções técnicas sem necessidade de deslocamento ao local.
- **Integração em redes corporativas:** uso do host USB para backup, atualização de firmware e exportação de logs, facilitando a análise histórica e a manutenção do sistema.

IHM G2070HE 7" TFT 1024×600 px com Ethernet e múltiplas interfaces seriais para automação industrial

Tecnologias que nunca param, para o seu negócio. Na Portwell, automação, computação e comunicação são o nosso core.

Estamos comprometidos em levar automação inteligente para empresas que buscam eficiência, escalabilidade e competitividade.

Como distribuidores credenciados das maiores multinacionais do segmento, garantimos soluções robustas, suporte especializado e inovação constante.

Visões do Produto



Vista Traseira



Vista Traseira